



## Stuc fin à la chaux, finition mat et brillant

**weber.cal fino**

### COMPOSITION /

Chaux aérienne, résines synthétiques, charges, pigments minéraux, additifs organiques et inorganiques.

### OBSERVATIONS /

- Ne pas appliquer directement sur maçonnerie de briques, bloc de béton, béton, mortier, plâtre, plâtre-cartonné.
- Protéger les arrêtes de l'enduit contre la pénétration de l'eau de pluie.

### CARACTÉRISTIQUES D'EMPLOI /

- Épaisseur d'application par couche: moins de 1 mm.
- Épaisseur d'application: 1-1,5mm.
- Temps hors d'eau: 3-6 heures.

### PERFORMANCES /

- Densité poudre: 0,65 g/cm<sup>3</sup>.
- Densité de la masse: 1,45 g/cm<sup>3</sup>.
- Réaction au feu: M0 (non combustible).

Ces valeurs sont des résultats d'essais d'accord avec EN-UNE-998-1 et elles peuvent être modifiées par les conditions de mise en œuvre sur le chantier.

### APPLICATIONS /

stuc fin à la chaux traditionnel, avec un haut niveau esthétique, pour le revêtement et la décoration:

- À l'extérieur (façades protégées) et à l'intérieur.
- En murs et plafonds.

#### Supports:

- Appliquer toujours **weber.cal fino** sur une base **weber.cal estuco** lisse.
- Sur **weber.cal basic**, mortier traditionnel, béton, peintures en bon état, plâtre, plâtre-cartonné.

### RECOMMANDATIONS /

- Température d'application: entre +5°C et +30°C.
- Ne pas appliquer à températures basses, en plein soleil, avec vent fort ou pluie.



**PRÉPARATION DU SUPPORT /**

Étaler une couche de **weber.cal estuco** avec une épaisseur de 4-5 mm, talocher et laissez sécher.

**EMPLOI /**



Gâcher **weber.cal fino** manuellement ou avec un malaxeur électrique pour obtenir une pâte fine, onctueuse et sans grumeaux. Compter 1,5 l d'eau par sac.



Étaler **weber.cal fino** sur une base de **weber.cal estuco**.



En lisant et polissant la couche de **weber.cal fino** avec une taloche d'acier inoxydable, on obtient une texture brillante, douce et soyeuse. Utiliser ruban adhésif pour marquer les joints de travail.

**weber.cal fino**

**Stuc fin à la chaux, finition mat et brillant**

- Très esthétique.
- Texture fine, douce et soyeuse.
- Utiliser à l'extérieur et à l'intérieur.
- Application en un geste.

CONSOMMATION /  
0,3 kg/m<sup>2</sup>.

COULEURS /  
Gamme de 12 couleurs.

CONSERVATION /  
1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité.

