

Fiche technique webertene primer

Produit primaire de fond d'usage universel pour homogénéiser l'absorption du support avant l'application de la gamme des mortiers organiques

- Prêt à l'emploi.
- Application très facile
- Régularisation de l'absorption du support.



Description du produit :

- Primaire synthétique pour homogénéiser l'absorption du support avant application d'un revêtement organique de la gamme **webertene**.
- Pour d'autres applications, à consulter notre Département Technique.

Supports : webertene primer est compatible avec les supports suivants :

- Tous les mortiers de la gamme **weberpral**, **webercal** ou **weberev**.
- Mortier de haute performance **webertherm base** et **webertherm base plus**.
- Béton, béton léger ou béton cellulaire.
- Peintures et revêtements synthétiques.
- Plâtre.

Composition : Mélange de copolymères acryliques, charges minérales, modificateurs rhéologiques et adjuvants spéciaux.

Recommandations avant application :

- Porter des gants, des lunettes et des chaussures de sécurité dans l'application. Toujours se protéger.
- Le nettoyage des outils après l'application peut être fait à l'eau.
- Conserver dans un endroit sec et frais, protégé du gel et fermé.
- Protéger le produit de la pluie jusqu'à ce qu'il soit correctement durci (environ 1 jour dans des conditions atmosphériques favorables, des valeurs d'humidité et de température moyennes).

- Homogénéiser le produit avec un mixeur électrique jusqu'à avoir une consistance homogène.
- Utiliser le rouleau ou airless pour l'application.

Restrictions d'emploi :

- Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C et supérieure à 35°C.
- Ne pas appliquer en cas de pluie ou de gel, avec une exposition directe au soleil ou au vent fort ou aux supports humides.
- Ne pas appliquer sur des surfaces horizontales ou inclinées sans être protégé de la pluie, sur des surfaces traficables ou avec de l'eau stagnante.
- Ne pas appliquer sur des matériaux à faible résistance mécanique.

Préparation du support :

- Il est important d'identifier l'état des supports. Ils doivent être plats, stables, résistants et propres. En cas de manque de cohésion ou de propreté, preuve de ségrégation ou d'incohérence, un traitement préalable doit être effectué :
 - Support ségrégué : appliquer une ou deux couches du diluant Weberprim TP05 dilué au 1:10. Évaluez la cohérence obtenue dans chaque couche pour évaluer la nécessité de la suivante.
 - Défauts d'adhérence de l'ancien revêtement : Retirez-le complètement avec les moyens les plus appropriés.
 - Saleté superficielle : Laver la surface avec du savon neutre et de l'eau à une pression <80 Bars sans approcher la lance à moins de 15 cm du revêtement.

Caractéristiques d'emploi :

- Temps d'attente entre la 1ère et la 2ème couche : min 6 heures
- Temps de séchage* : 12 – 24 heures

Caractéristiques techniques :

- Densité de la masse (EN ISO 2811-1) : 1,25 – 1,35 kg/l
- Extrait sec : 42,2%
- pH (UNI 8311) : 8,5 ± 0,5
- Viscosité (ASTM D2196) : 4.000 – 6.000 mPa.s
- Brookfield RVT, Rotor D, Vitesse 10 RPM

Ces valeurs sont issues des essais en laboratoire dans un environnement climatique contrôlé et peuvent varier considérablement selon les conditions du chantier.

*** Les heures peuvent varier selon les conditions météorologiques.**

Rendement :

- webertene primer $\approx 0,25 - 0,30 \text{ l/m}^2$ 46,0 – 56,0 m²/seau/2 couches

Ces rendements sont à titre indicatif et dépendent de diverses conditions.

Présentation :

- Seau en plastique de 14 l.
- Palette de 336 l (24 seaux).
- Couleurs : Carte des nuances de couleurs

Conservation :

12 mois à partir de la date de fabrication, dans le récipient d'origine fermé, à l'abri du rayonnement solaire et à des températures inférieures à 5°C.

Notes légales :

Nos indications sont faites selon notre fidèle connaissance et compréhension, mais ne dispensent pas le client du contrôle approprié du produit et de la vérification de l'adéquation du produit à l'usage proposé.

Saint-Gobain Weber n'est pas responsable des erreurs survenues lors de l'application du produit dans des domaines autres que ceux spécifiés dans le document, ni des erreurs résultant de conditions d'application inadéquates ou de l'omission des recommandations d'utilisation.